STEELPRO SAFETY®

FICHA TÉCNICA

RESPIRADOR 2740CV

CÓDIGO:
201900960848

DESCRIPCIÓN:

Respirador descartable contiene una innovadora tecnología de medio filtrante de fibras sintéticas que permite una eficiencia en filtración mínima del 95%. La capa de carbón activado está diseñada para proteger contra niveles molestos de vapores orgánicos.

El nuevo material para la capa interna del respirador más suave, ofrece mayor comodidad para el usuario. La laminilla metálica en aluminio para la nariz, permite mantener un apropiado ajuste del respirador en un amplio rango de tamaños de cara.

CARACTERÍSTICAS:

A
-Esmerilado
-Lijado
-Aserrado
-Empacado
-Agroquímicos
-Minería
-Hospitalaria
-Automotriz
-Faena

B
-Soldadura (baja)
-Mantención
-Carpintería
-Cementos
-Construcción
-Alimenticia
-Canteras
-Harineras
-Obra Civil

NIVEL DE PROTECCIÓN N 95:

Otorga una cómoda y efectiva protección contra partículas de polvo y material particulado con un 95% de eficiencia de filtración.

MODO DE USO:

1- Coloque el respirador sobre su boca y nariz con ajuste metálico hacia arriba.
2- Tire el elástico por detrás de su cabeza.
3-Presione el ajuste metálico para una mayor firmeza y comodidad.

EMPAQUE:

Caja 10 unidades
Caja Master 200 unidades

ATENCIÓN:

No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición. No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19,5 %. No usar en atmósferas en las que el contaminante esté en concentraciones IDLH (Inmediatamente peligroso para la vida y la salud). No usar en atmósferas que contengan vapores y gases tóxicos, asbestos o polvo proveniente de lavado con chorro de arena, en exposición directa.

APROBACIONES:

Certificaciones por el Instituto NIOSH - USA Norma 42CFR84.