

FICHA TÉCNICA

MULTIFLEX CUT-5 NITRILO

CÓDIGOS

309210060727 (Talle 8)
309210060728 (Talle 9)
309210060729 (Talle 10)

DESCRIPCIÓN:

Guante tejido en HDPE con palma de Nitrilo, Guante diseñado para trabajos en ambientes agresivos y con buena resistencia al corte; el Nitrilo proporciona una buena durabilidad en trabajos donde exista mucha abrasión, permite tener mayores resistencias al contacto con superficies con derivados de hidrocarburos como aceites y grasas.

CARACTERÍSTICAS:

Fibra sintética HDPE de alto desempeño, le entrega una resistencia de 15 veces superior al acero.

Recubrimiento de Nitrilo el cual le proporciona un buen Grip y muy buena resistencia a productos derivados de hidrocarburos.

Puño elastizado reforzado.

Ideal para trabajos que requieran precisión y la máxima protección al corte.

Es respirable, no provoca malos olores y es resistente a la degradación de ozono.

No produce reacciones alérgicas.

Buena resistencia a la abrasión, desgarro y perforación.

APLICACIONES:

- Metalmecánica
- Automotriz
- Madereras.
- Construcción.
- Manejo del Vidrio
- Industria en general: actividades de precisión.



CERTIFICACIONES:

EN-420/EN-388:2003 en concordancia con IRAM 3607/3608
(PRESTACION 4X42D)

MANTENIMIENTO:

Verificar que los guantes no presenten defectos, grietas y desgarros.

De lo contrario utilizar guantes nuevos.

Las manos se deben lavar y secar muy bien antes de utilizarlos. Para trabajos prolongados quitárselos regularmente. Limpiar los guantes.

Dejar que se seque su interior para volver a utilizar. Conservar los guantes en su embalaje, protegidos contra la luz, el calor y la humedad.

Estos no tienen fecha de vencimiento.

ADVERTENCIA:

El no seguir las instrucciones de uso y mantenimiento puede resultar en daño personal. Este elemento de protección personal no garantiza protección ilimitada.

ATENCIÓN:

Una utilización inadecuada de los guantes, así como cualquier proceso de limpieza de los mismos, pueden alterar los niveles de resistencia.



A	B	C	D	NIVEL DE RENDIMIENTO
0-4	0-5	0-4	0-4	
				Resistencia a la perforación
				Resistencia al desgarro
				Resistencia al corte
				Resistencia a la abrasión