

LENTE DE SEGURIDAD EVEREST AF

DESCRIPCIÓN:

Su moderno diseño otorga un excelente ajuste al rostro el cual impide el ingreso de partículas y agentes nocivos a la cavidad ocular, su ventilación indirecta permite una buena ventilación. Ultra liviana de policarbonato oftalmológico, con tratamiento anti-raye, anti-empañ y con filtro 99,9% de protección UV. Su diseño de PVC hipo alergénico le brinda una gran resistencia y durabilidad para proteger contra impactos. Adecuada para proteger contra rayos ultravioleta y espectros de baja concentración.

CARACTERÍSTICAS:

Diseño aerodinámico.
Permite el uso de anteojos ópticos de regular tamaño.
Banda elástica para ajuste perfecto.
Ventilación indirecta.
Marco de PVC Hipo alergénico.
Visor de policarbonato oftálmico.
Resistente a impactos, abrasión y salpicadura de líquidos irritantes.
Antiparras ópticamente aclarada y modificada para visión neutra.
Con tratamiento anti-raye y anti-empañ.
Filtro UV 99,9%
Cinta elastizada de seguridad.

APLICACIONES:

Minería / Petroquímicas/Construcción / Forestal / Agricultura / Laboratorios / Deportes / Pintura /Decoración / Aserraderos/ Taller Mecánico.

CERTIFICACIONES:

IRAM en conformidad con EN-166:2001.

MATERIALES:

Antiparras: confeccionado en Policarbonato oftalmológico.
Marco: PVC hipo alergénica flexibles.

LIMPIEZA:

Se recomienda limpiar con agua corriente y secar con paño suave. No utilice líquidos corrosivos como alcohol, cloro, etc.
Procure limpiar sus antiparras después de cada uso y asegúrese de que todas las partes están libres de suciedad antes de guardarlo.
Reemplace las antiparras por unas nuevas, cuando exista evidencia o sospecha de daño.
El uso, mantenimiento y limpieza incorrectos pueden afectar la vida útil de las antiparras. Por esto la inspección previa al uso es muy importante.
Para un correcto almacenamiento de sus anteojos de seguridad procure mantenerlos alejado de fuentes de calor intensas y de humedad elevada.

**STEELPRO**
SAFETY**CÓDIGOS:**

REF: 201045830 (Claro) 2-1.2STP1FKN

REF: 2010 45831 (Gris) 5-3.1STP1FKN

ADVERTENCIA:

El no seguir las instrucciones de uso y mantenimiento puede resultar en daño personal.

Este equipo de protección personal no garantiza protección limitada

ATENCIÓN:

Una utilización inadecuada de las antiparras de Seguridad, así como cualquier proceso de limpieza distinto a lo expresado, pueden alterar los niveles de resistencia.

REFERENCIAS MARCADO:

GUÍA DE MARCADO ALFANUMÉRICA

2 - 1.2 STP 1 F T K N

- Filtro: (2) ULTRAVIOLETA (CLARO) - [2-1.2 / 2-1.4]*
(5) SOLAR (OSCURO) - [5-1.4 / 5-2 / 5-3.1]*
- LICENCIA STEELPRO
- CLASE ÓPTICA 1= +/- 00,6 DIOPTRÍA
- ENERGÍA: (F) BAJA ENERGÍA DE IMPACTO
(S) ENERGÍA DE IMPACTO INCREMENTADA
- RESISTENCIA: (T) A TEMPERATURAS EXTREMAS
(K) A RAYADO (HC)
(N) A EMPAÑO (AF)

* (Parámetros de marcado)

STEELPRO
SAFETY

Versión: 2

Fecha: DIC/28/2018 - Elaboró: Dpto. Técnico VICSA ARG.